

Alkalmazási terület

A termék felhasználható kül- és beltéren nedvszívó és nem nedvszívó alapfelületek érdesítésére. Az alapfelületen erős tapadóréteget biztosít. Alkalmazható pl. hideg-burkolásnál, betonfelületek alapozásánál, vakolásnál, aljzatkiegyenlítésnél, illetve kiválóan alkalmas régi csempe- és járólapfelületek bontás nélküli újraburkolásánál, vagy OSB-lapra történő burkolást megelőzően.

Felhasználás

Felhasználás előtt az anyagot keverjük fel, az alapfelületet tisztítsuk meg a szennyeződésektől (por, olaj stb.) és a laza részekről. A megtisztított alapfelületre ecsettel vagy hengerrel hordjuk fel a terméket.



Anyagszükséglet: 0,3 kg/m²

Hígítás: Nem nedvszívó felület esetén hígítás nélkül alkalmazzuk, erősen nedvszívó alapfelület esetén max. 1:1 arányban vízzel hígítható.

Hőmérséklet: Az alapfelület és a levegő hőfoka is +5 és 25 °C között legyen.

Száradási idő: 2 óra (20 °C-on 42%-os relatív páratartalom mellett).

Az időjárás (hőmérséklet, páratartalom) változásával a száradási tulajdonságok megváltoznak. A munkaeszközök a felhasználást követően, az anyag száradása előtt vízzel tisztíthatók.

Kiszerelés: 1,3 kg, 7 kg

Sűrűség (20 °C-on): 1,6 g/cm³

Nem illó rész: 75%

Tárolás: eredeti csomagolásban, fagymentes helyen 24 hónapig.

Tűzveszélyességi osztály: Nem tűzveszélyes.

„E” tűzveszélyességi osztályba sorolva.

P mondatok

P102 Gyermekektől elzárva tartandó.

P262 Szembe, bőrre vagy ruhára nem kerülhet.

Tartalmaz: 5-klór-2-metil-4-izotiazolin-3-on (EK-szám: 247-500-7) és 2-metil-2H-izotiazol-3-on (EK-szám: 220-239-6) keveréke (3:1)

